

# Lis L4-1

JEDNOKOMOROVÉ BALÍKOVACÍ LISY



Lis **L4-1** je konstruován podle posledních nejmodernějších trendů v oblasti lisovací techniky a zúročuje naše dvacetileté zkušenosti, které jsou zárukou vysoké kvality našich výrobků a služeb. K lisu je samozřejmě k dispozici non-stop technická podpora včetně servisu či možnost vzdáleného připojení do softwaru lisu přes internet.

Základem lisu je robustní konstrukce z kvalitních ocelových plechů a profilů. Pohon je zajištěn silným hydraulickým agregátem, který je řízen z elektrického rozvaděče sofistikovaným elektronickým řídicím systémem. Ovládání lisu je otěruvzdorným dotykovým displejem.


Lis i ostatní nabízená příslušenství splňují veškeré nejnovější požadavky na bezpečnost provozu a obsluhy.

Lis je určen pro lisování papíru, plastů, textilu a dalších slisovatelných materiálů. Poměr slisování může dosáhnout až desetin původního objemu což přináší velké úspory při odvozu odpadu. Další velkou úsporou je úspora místa ve skladu nebo výrobní hale.


## Malý lis s velkou lisovací silou



Speciálně vyvinutý hydraulický agregát se vyznačuje velkou lisovací silou, ale zároveň velmi tichým chodem.



Ovládání a nastavování různých parametrů lisu je podle nejnovějších trendů dotykovým displejem.



Lisovací komora je vybavena zpětnými zarážkami, které zabraňují zpětnému pohybu lisovaného materiálu a tím je dosaženo vysoké efektivity lisování.

### Technické parametry L4-1

Parametry	Jednotka	
Lisovací síla maximální	[kN / t]	4
Lisovací tlak maximální	[kg / cm <sup>2</sup> ]	1,7
Rozměr plnicího otvoru	[mm]	620 × 480
Zdvih	[mm]	600
Délka pracovního cyklu	[s]	35
Rozměr lisovací komory	[mm]	620 × 400 × 1 030
Plnicí výška lisovací komory	[mm]	655
Objem lisovací komory	[m <sup>3</sup> ]	0,25
Velikost balíku (š × h × v)	[mm]	620 × 400 × 600
Hmotnost balíku	[kg]	25–65
Hodinový výkon	[kg / h]	až 100
Hmotnost lisu	[kg]	250
Rozměry stroje (š × d × v)	[mm]	760 × 630 × 2 000
Přepravní rozměry (š × d × v)	[mm]	760 × 630 × 2 000
Vázání	[ks]	ruční, 2 × PE páska / motouz
Příkon / Napětí / Jištění	[kW / V / A]	0,75 / 230 / 6
Možnost přídatných komor	[ano / ne]	ne